

FreeTalk Messenger Pro

0.16.0-rc.5 · 출시 후보 · OpenAI API 사용료 별도

우리 브랜드로, 더 넓은 세상과.

Lite의 모든 기능에 브랜딩 설정, AI 메시지 자동번역, Google Drive 저장, 새 일반 대화의 종단간 암호화를 더하세요.

제공 기능

- 로고·메신저 이름·색상·바로가기 아이콘 설정
- 본인 OpenAI API 키로 다국어 메시지 자동번역
- Google Drive 첨부 저장: 플러그인 용량 제한 없음, 서비스 한도 별도
- 새 일반 메시지·파일 암호화: AI 상담방 제외
- 배경을 제거한 PNG/WebP 챗봇 이미지 업로드, 최대 2MB

구매한 계정으로 로그인해 설치 파일을 받고 1개 사이트용 라이선스를 활성화하세요. 현재 배포 버전은 0.16.0-rc.5 출시 후보입니다.

1. 설치 • 라이선스 활성화

ZIP을 WordPress → 플러그인 → 플러그인 추가 → 업로드에서 설치합니다. Lite는 Pro로 교체하며 기존 대화와 설정을 유지합니다. 결제 완료 후 사이트 1개용 키가 발급됩니다. FreeTalk 메신저 → 라이선스에 입력해 활성화합니다. 사이트 이전 전 기존 인증을 해제하세요.

2. 무료 AI 챗봇 • Lite•Pro 공통

1. 방문자별 비공개 상담방을 만들고 공유 링크를 복사합니다.
2. 관리자 AI 챗봇 설정에 상담방 링크를 입력합니다.
3. OpenAI Platform에 로그인하고 프로젝트·API 결제 또는 잔액을 설정한 뒤 API keys에서 비밀 키를 발급합니다. 플러그인 API 설정에 저장하세요. ChatGPT 구독과 API 요금은 별도입니다.
4. 회사 소개·가격·운영시간·연락처·FAQ·응답 규칙을 자세히 작성합니다. 비밀번호나 키는 넣지 마세요. AI 자동응답을 켜고 새 방문자 화면에서 테스트합니다. 필요 시 플로팅 위젯을 켭니다. 방문자별 대화는 분리됩니다.

3. AI 자동번역 • Pro

Pro 라이선스를 활성화하고 API 키·자동번역 허용·하루 호출 한도를 설정합니다. 메신저에서 번역 ON과 대상 언어를 선택하세요. 상대방 메시지의 원문 언어는 자동 감지합니다. 화면 언어와 번역 대상은 별개입니다. 번역 시 복호화한 본문을 OpenAI로 전송하며 결과는 화면에만 표시하고 백업하지 않습니다. 언어별 품질은 다를 수 있습니다.

4. Google Drive • Pro

1. Google Cloud 프로젝트에서 Drive API를 켭니다.
2. OAuth 동의 화면·대상 사용자를 설정합니다. 테스트 모드에서는 본인 계정을 테스트 사용자에 추가합니다.
3. 웹 애플리케이션 OAuth 클라이언트를 만들고, 메신저 → 첨부파일·Google Drive의 리디렉션 URI를 그대로 승인된 URI에 추가합니다.
4. Client ID·Secret을 저장하고 원하는 Google 계정으로 승인합니다.
5. 연결된 상태에서 작은 파일 전송·열기를 확인합니다. 계정과 폴더를 유지하세요.

플러그인이 생성한 파일용 drive.file 권한을 사용합니다. 첨부와 추가 백업은 사이트 관리자가 연결한 Drive에 저장합니다. 방문자 각자의 Drive가 아닙니다. 플러그인 자체 용량 제한은 없으나 Drive 공간·서비스·브라우저 저장 공간 제한은 적용됩니다.

5. 암호화 • 복구 • Pro

새 일반 대화·파일을 암호화하며 기존 평문과 AI 상담방은 제외됩니다. 활성 참여자 모두 업데이트된 메신저를 한 번 열어야 합니다. 회원은 자물쇠 메뉴에서 WordPress 비밀번호로 복구 설정을 하고 Drive 백업 시각을 확인합니다. 새 브라우저는 기존 기기 승인 또는 백업 당시 비밀번호로 키를 복구합니다. WordPress 비밀번호 변경 시 복구 설정도 갱신하며, 과거 백업에는 과거 비밀번호가 필요합니다. 비회원은 기존 기기로 승인합니다. 키 복구는 손실된 WordPress DB 전체 복원 기능이 아닙니다.

6. 백업 • 음성통화

한국 시간 매일 02:00에 전체 대화와 암호화 복구 정보를 백업하도록 예약합니다. WP-Cron은 방문 요청 또는 서버 cron이 필요하며 트래픽이 적으면 지연될 수 있습니다. 음성통화는 Lite·Pro 공통이며 비회원 포함 참여자끼리 1:1로 통화합니다. HTTPS·지원 브라우저·마이크 권한이 필요하며 미디어 볼륨으로 조절합니다.

7. 문제 해결

API: 키·결제·모델·일일 한도·번역 스위치를 확인합니다.

Drive: URI 일치와 테스트 사용자를 확인합니다.

암호화: 최초 접속과 기기 승인을 확인합니다.

복구: 백업 생성과 당시 비밀번호를 확인합니다.

큰 암호화 영상: 다운로드·검증·복호화에 기기 저장 공간이 필요합니다.

0.16.0-rc.5 출시 후보입니다. 실제 결제부터 라이선스 이메일 수신까지와 운영 Drive 백업 통합은 아직 전체 검증 전입니다.